

DRUM WITH METER



Transfer units

The DRUM series has been developed for easy connection to oil drums, thanks to a 2" quick coupling. This unit offers a simple and efficient solution for transferring or dispensing fluids from a drum in any situation. Some models are equipped with flow-meters for controlling the quantities being dispensed and recording single users' consumption.

Equipment

The units are available with various accessories, as described in the chart. The units are also equipped with a telescopic suction tube for direct connection to fuel drums, and with a nozzle holder placed near the pump so as to afford clean and easy operations. The delivery hose is 4 meters long (6 meters on request).

DRUM with Meter

Flow rate up to 80 l/min

Accuracy +/- 1%



AC and DC Version

Available with:

2" Quick coupling
Code: R08930000



DRUM KIT 3000



+

Battery Kit 3000

Cod. F00225000 (12 V) - Cod. F00226000 (24 V)

Meter
Code
000551000



or

Filter
Code
F00611A00



+



=

Drum Kit Meter/filter Code F16631000

Drum Kit 3000 Meter



Drum Kit 3000 Filter



Code	Description	Meter	Flow rate		AC Pumps		DC Pumps		AC (DC) Volt/Hz	Delivery pipe BSP	Hose length mt	Nozzle	Weight Kg	
			l/min	gal/min	Viscomat 70	Panther 56	Panther DC	Bipump						
000272P00	DRUM Panther 56 K33		K33	56	15	-	●	-	-	230/50	1"	4	M	16
000274P00	DRUM Panther 56 K33 A60		K33	56	15	-	●	-	-	230/50	1"	4	A	16
000272P40	DRUM Panther 56 K33 A60 (120V)		K33	68	15	-	●	-	-	120/60	1"	4	A	16
F0022205A	DRUM BI-Pump 12 V. K33		K33	80	21	-	-	-	●	(12V)	1"	4	M	19
F0022206A	DRUM BI-Pump 24 V. K33		K33	80	21	-	-	-	●	(24V)	1"	4	M	19
F0022207A	DRUM BI-Pump 12 V. K33 A120		K33	80	21	-	-	-	●	(12V)	1"	4	A	19
F0022208A	DRUM BI-Pump 24 V. K33 A120		K33	80	21	-	-	-	●	(24V)	1"	4	A	19
000270010	DRUM Viscomat 70 K33		K33	25	7	●	-	-	-	230/50	1"	4	M	19
F00341110	DRUM Panther DC 24/12 V. K33		K33	70	18	-	-	●	-	(24V)	1"	4	A	16
				35	9	-	-	●	-	(12V)	1"	4	A	16

Packaging: mm 500 x 380 x 280

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

IT Stazioni di travaso

La serie DRUM è stata studiata per consentire un facile collegamento al fusto tramite un dispositivo di attacco rapido da 2".

Il gruppo costituisce una soluzione semplice ma al tempo stesso efficace per esigenze di erogazioni e trasferimenti dal fusto in qualsiasi situazione.

Alcuni modelli sono dotati di un contalitri che consente di effettuare erogazioni precise e di gestire il consumo dei singoli utenti.

Dotazione

I gruppi sono disponibili con varie dotazioni come elencato nella tabella.

Inoltre i gruppi vengono forniti di tubo telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al fusto e di alloggiamento per la pistola; questo alloggiamento è localizzato in prossimità della pompa, sopra il fusto, per consentire un uso facile e pulito del distributore.



FR Unités de transfert

La série DRUM a été étudiée pour permettre une liaison aisée vers le bidon, par le biais d'un dispositif de raccord rapide de 2".

Ce groupe représente une solution simple mais en même temps très efficace, permettant de répondre à toutes les exigences en matière de distribution et de transfert à partir du bidon, dans n'importe quel type de situation.

Certains modèles sont équipés d'un compte-litres qui permet de procéder à des distributions très précises et de bien gérer la consommation de chaque utilisateur.

Equipement

Les groupes sont disponibles avec différents équipements, comme on peut le voir dans le tableau.

En outre, les groupes sont équipés d'un tuyau télescopique en aspiration, pour une connexion directe au bidon et d'un logement pour le pistolet, se trouvant à proximité de la pompe afin de permettre une utilisation aisée et propre du distributeur. La longueur du tuyau de distribution est de quatre mètres (sur demande 6 mètres).



DE Umfüllvorrichtungen

Bei der Serie DRUM sorgt eine 2"-Schnellkupplung für einfaches Anschließen am Fass.

Das Aggregat stellt eine in jeder Beziehung einfache, jedoch gleichzeitig wirksame Lösung für die Abgabe und beim Umfüllen vom Fass dar.

Einige Modelle sind mit Literzählern ausgestattet, um so eine genaue Abgabe und die Kontrolle über den Verbrauch der einzelnen Nutzer zu ermöglichen.

Ausstattung

Die Aggregate sind mit unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich, wie in der Tabelle angegeben.

Außerdem verfügen die Aggregate über einen Teleskopschlauch in der Ansaugung für die direkte Verbindung mit dem Fass und zur Ablage der Zapfpistole. Dieser ist zwecks einfacher und sauberer Bedienung der Zapfsäule in der Nähe der Pumpe untergebracht. Der Abgabeschlauch ist 4 Meter (auf Wunsch auch 6 Meter) lang.



ES Grupos de trasiego

La serie DRUM ha sido estudiada para permitir una fácil conexión al barril por medio de un dispositivo de unión rápida de 2".

El grupo constituye una solución sencilla, pero al mismo tiempo eficaz, para exigencias de suministro y trasiego del barril en cualquier situación.

Algunos modelos están dotados con un cuentalitros, que permite efectuar suministros precisos y administrar el consumo de los distintos usuarios individuales.

Dotación

Los grupos están disponibles con varias dotaciones que detallamos en la tabla.

Además, los grupos se suministran con tubo telescópico de admisión, para su conexión directa al barril, y con alojamiento para la pistola, ubicado en las proximidades de la bomba, consintiendo, de este modo, un uso del surtidor fácil y limpio. La longitud del tubo de suministro es de 4 metros (también de 6 metros, según petición).

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
5553 Anglers Ave Suite 104
Fort Lauderdale FL33312
Tel. : 954 584 1552
Fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

