

# DRUM WITHOUT METER



## Transfer units

The DRUM series has been developed for easy connection to oil drums, thanks to a 2" quick coupling. This unit offers a simple and efficient solution for transferring or dispensing fluids from a drum in any situation.

## Equipment

The units are available with various accessories, as described in the chart. The units are also equipped with a telescopic suction tube for direct connection to fuel drums, and with a nozzle holder placed near the pump so as to afford clean and easy operations. The delivery hose is 4 meters long (6 meters on request).



**DRUM without Meter**  
Flow rate up to **80 l/min**

Available with:

**2" Quick coupling**  
Code: R08930000



AC and DC Version



## DRUM KIT 3000



+

### Battery Kit 3000

Cod. F00225000 (12 V)  
Cod. F00226000 (24 V)



=

Drum Kit Base Code F16586000

### Drum Kit 3000



Code	Description	Meter	Flow rate		AC Pumps			DC Pumps		AC (DC) Volt/Hz	Delivery pipe BSP	Hose length mt	Nozzle	Weight Kg	
			l/min	gal/min	Viscomat 70	Viscomat 200/2	Panther 56	Bipump	Viscomat DC						
000271P00	DRUM Panther 56		-	56	15	-	-	●	-	-	230/50	3/4"	4	M	15
000273P00	DRUM Panther 56 A60		-	56	15	-	-	●	-	-	230/50	3/4"	4	A	15
F0022201A	DRUM BI-Pump 12 V.		-	80	21	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	M	18
F0022202A	DRUM BI-Pump 24 V.		-	80	21	-	-	-	●	-	(24V)	1"	4	M	18
F0022203A	DRUM BI-Pump 12 V. A120		-	80	21	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	A	18
F0022204A	DRUM BI-Pump 24 V. A120		-	80	21	-	-	-	●	-	(24V)	1"	4	A	18
000270000	DRUM Viscomat 70 M.		-	28	7	●	-	-	-	-	230/50	1"	4	M	18
F0026100D	DRUM Viscomat 200/2 M.		-	9	2	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	Easyoil	18
F00268000	DRUM Viscomat DC		-	4	1	-	-	-	-	●	(12V)	1/2"	4	Easyoil	6

Packaging: mm 500x380x280

The units can also be supplied for operating under different voltages and with meter.

## **IT** Stazioni di travaso

La serie DRUM è stata studiata per consentire un facile collegamento al fusto tramite un dispositivo di attacco rapido da 2".

Il gruppo costituisce una soluzione semplice ma al tempo stesso efficace per esigenze di erogazioni e trasferimenti dal fusto in qualsiasi situazione.

### **Dotazione**

I gruppi sono disponibili con varie dotazioni come elencato nella tabella.

Inoltre i gruppi vengono forniti di tubo telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al fusto e di alloggiamento per la pistola; questo alloggiamento è localizzato in prossimità della pompa, sopra il fusto, per consentire un uso facile e pulito del distributore.

## **FR** Unités de transfert

La série DRUM a été étudiée pour permettre une liaison aisée vers le bidon, par le biais d'un dispositif de raccord rapide de 2".

Ce groupe représente une solution simple mais en même temps très efficace, permettant de répondre à toutes les exigences en matière de distribution et de transfert à partir du bidon, dans n'importe quel type de situation.

### **Equipement**

Les groupes sont disponibles avec différents équipements, comme on peut le voir dans le tableau.

En outre, les groupes sont équipés d'un tuyau télescopique en aspiration, pour une connexion directe au bidon et d'un logement pour le pistolet, se trouvant à proximité de la pompe afin de permettre une utilisation aisée et propre du distributeur. La longueur du tuyau de distribution est de quatre mètres (sur demande 6 mètres).

## **DE** Umfüllvorrichtungen

Bei der Serie DRUM sorgt eine 2"-Schnellkupplung für einfaches Anschließen am Fass.

Das Aggregat stellt eine in jeder Beziehung einfache, jedoch gleichzeitig wirksame Lösung für die Abgabe und beim Umfüllen vom Fass dar.

### **Ausstattung**

Die Aggregate sind mit unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich, wie in der Tabelle angegeben.

Außerdem verfügen die Aggregate über einen Teleskopschlauch in der Ansaugung für die direkte Verbindung mit dem Fass und zur Ablage der Zapfpistole. Dieser ist zwecks einfacher und sauberer Bedienung der Zapfsäule in der Nähe der Pumpe untergebracht. Der Abgabeschlauch ist 4 Meter (auf Wunsch auch 6 Meter) lang.

## **ES** Grupos de trasiego

La serie DRUM ha sido estudiada para permitir una fácil conexión al barril por medio de un dispositivo de unión rápida de 2".

El grupo constituye una solución sencilla, pero al mismo tiempo eficaz, para exigencias de suministro y trasiego del barril en cualquier situación.

### **Dotación**

Los grupos están disponibles con varias dotaciones que detallamos en la tabla.

Además, los grupos se suministran con tubo telescópico de admisión, para su conexión directa al barril, y con alojamiento para la pistola, ubicado en las proximidades de la bomba, consintiendo, de este modo, un uso del surtidor fácil y limpio. La longitud del tubo de suministro es de 4 metros (también de 6 metros, según petición).

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified  
ISO 9001 / ISO 14001

**PIUSI S.p.A.**  
46029 Suzzara (Mantova) ITALY  
Tel. +39-0376.534561  
Fax: +39-0376.536393  
e-mail: piusi@piusi.com  
www.piusi.com

**PIUSI USA, Inc.**  
5553 Anglers Ave Suite 104  
Fort Lauderdale FL33312  
Tel. : 954 584 1552  
Fax.: 954 584 1554  
Email: piusiusa@piusiusa.com  
www.piusiusa.com

